SARAYA

屋内用

ダストボックス

DB-3500-GL

取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本紙をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも確認いただける場所に保管してください。

製品についてご不明な点は、当社「お問い合わせ窓口（裏表紙に記載）」までお問い合わせください。



梱包内容

- 本体……1台
- ピクトラベル……1枚
- タッピンねじ（呼び4×26）……2個
- プラグ……2個
- 取扱説明書……本紙

目次

ページ

安全上のご注意 …… 1
設置の前に …… 3
- ピクトラベルの貼付

設置方法 …… 4
- 設置方法について
- 取り付けに必要な工具
- 取り付け手順

使用方法 …… 7
- ゴミ袋の装着

お手入れ方法 …… 9
- 本体の清掃

仕　様 …… 10
アフターサービス …… 10
お問い合わせ窓口 …… 裏表紙

お問い合わせ窓口

サラヤ株式会社　〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

TEL.06-6797-2525　URL.http://www.saraya.com/

電話受付:平日（土日および祝祭日、弊社休日を除く）9:00～18:00

●お問い合わせ窓口では、製品のご使用方法やメンテナンスに関するお問い合わせ、最寄りのサービス拠点のご案内をさせていただきます。

2014061B-00/MM

安全上のご注意 1

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。ここには、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠注意	誤った取り扱いをしたときに軽傷、または家屋・家財などの損害に結びつくもの

図記号の説明：〇 行為を禁止する記号です。 例：

● 行為を強制、指示する記号です。 例：

設置上の注意 ⚠警告

- 本紙で禁止・指示した規格以外での設置は行わない。
  事故やケガ、故障の原因になります。
- 丈夫で凹凸のない壁面、または丈夫で段差のない水平な場所に確実に設置する。
  設置上の不備は、落下、転倒によるケガや故障の原因になります。

設置上の注意 ⚠注意

- 湿気やほこりの多い場所に設置しない。
  故障や劣化の原因になります。
- 結露が生じる場所に設置しない。
  故障や劣化の原因になります。
- 火気の近く、火花が出る器具の近くに設置しない。
  故障や変形の原因になります。
- 直射日光の当たる場所、高温になる場所に設置しない。
  故障や変形の原因になります。

使用上の注意 ⚠警告

- 本紙で禁止・指示した規格以外での使用は行わない。
  事故やケガ、故障の原因になります。
- 絶対に分解・修理・改造は行わない。
  ケガや故障の原因になります。修理についてはお買い求めの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

使用上の注意 ⚠注意

- 製品の上に乗ったり、物を置いたりしない。
  転倒、落下によるケガや故障の原因になります。
- 落としたりぶつけたりして、強い衝撃を与えない。
  故障の原因になります。
- 製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従う。
- 定期点検や清掃を行う。
  製品の安全および性能を保つため、定期点検や清掃作業を行ってください。
- 長期間使用しないときや保管するときは製品を清掃する。
  故障や劣化の原因になります。
- タバコ、ローソクなどの火気を近づけない。
  故障や変形の原因になります。

設置の前に 3

ピクトラベルの貼付

①貼付部分のゴミや汚れ、油分をきれいに拭き取ります。

②目印に合わせ、ピクトラベルを貼り付けます。



設置方法 4

設置方法について

本製品は、壁付け/据え置きのどちらでも使用することができます。
お好みに合わせて設置方法をお選びください。

⇒据え置き使用の場合は、箱から出した状態で使用できますので、7ページ「ゴミ袋の装着」からお読みください。

取り付けに必要な工具

- 電動ドリル
- ドリル刃（φ6、φ2.5）
- プラスドライバー
- ハンマー（樹脂ヘッド）
- メジャー、ものさしなど

取り付け手順

1 設置場所の確認

“取り付けに適した丈夫な壁であること”“使用の妨げにならない十分なスペースがあること”を確認します。

注 意

凹凸面にはねじで取り付けないでください。



2 製品の取り付け

①本体背面の取付穴（2カ所）に合わせて、壁に穴をあけます。

②壁にねじを取り付けます。

注 意

- ●穴をあける場所に、配管・配線が通っていないことを確認してください。
- ●切粉はきれいに取り除いてください。
- ●壁がコンクリートの場合
  ①壁にφ6mmの穴（プラグが埋まる深さ）をあけます。
  ②穴にプラグを打ち込み、タッピンねじで固定します。
- ●壁が木製の場合
  ①壁にφ2.5mmの案内穴をあけます。
  ②タッピンねじで固定します。
- ●石膏ボードなど、壁の強度が弱い場合
  ①補強材で補強します。
  ②タッピンねじ、またはボードに適したねじで固定します。



③ねじの上に製品を引っかけます。



ゴミ袋の装着

注 意

- ●ゴミ袋は付属していません。別途お買い求めください。
- ●45Lのゴミ袋を使用してください。

①フタを取り外します。

②袋留めを上げます。



③ゴミ袋を装着します。



④ゴミ袋を袋留めにかけ、袋留めを元の位置に戻します。



⑤フタを取り付けます。



お手入れ方法

本体の清掃

本製品を末永くお使いいただくため、定期的にお手入れをしてください。

汚れは乾いた布で拭き取ってください。

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をふくませた布で拭き取ってください。そのあと、水で濡らしてよく絞った布で洗剤を拭き取り、乾いた布で拭いてください。

汚れが固着している場合は、水洗いしてから乾いた布で拭いてください。

注 意

- ●やわらかい布を使用してください。
- ●化学ぞうきんを使用するときは、その注意書きに従ってください。
- ●次のものは使わないでください。
  シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・中性洗剤以外の洗剤類・熱湯・酸・アルカリ・たわしなど

項 目	内 容
名称 / 型式	ダストボックス / DB-3500-GL
外形寸法	W377 × D287 × H542 mm（小数点以下切り上げ）
製品質量	約2kg（梱包、付属品は除く）
主な材質	本体：PP　フタ：ABS
耐荷重	約10kg
使用環境温度	5～40℃
使用環境湿度	20～85%（結露なきこと）
容 量	35L

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

アフターサービス

アフターサービスについて

●アフターサービスでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合はお買い求めの販売店または当社「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
※故障の場合は“ご購入日”“本製品の型式”“できるだけ詳しい故障状態”をお知らせください。

●転居されるときは

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もってお買い求めの販売店または当社「お問い合わせ窓口」にご連絡ください。
ご転居先での販売店または最寄りの当社サービス拠点を紹介させていただきます。